



United Safety Net

www.UnitedSafetyNet.com - 978.767.0630



SAFETY MEETING FALL PROTECTION

Siempre:

1. Utilice protección anti-caídas cuando trabaje en techos o otras áreas donde la distancia entre el suelo y la otra superficie sea mayor a 6 pies.
2. Siempre inspeccione su equipo de detención de caídas para detectar daños.
3. Pídale a su supervisor que agregue anclajes permanentes durante las operaciones de techado.
4. Los anclajes permanentes deben soportar 5,000 libras por cada persona unida a ellos por un cordón o una línea de vida.
5. Los protectores anti-deslizantes instalados en los techos **NO** son una protección anti-caídas.
6. Si parece que el equipo de detención de caídas necesita reparación, retírelo del servicio y haga que un experto lo examine.
7. Escoger un punto de anclaje que apoyará 5000 libras por trabajador (lo suficientemente fuerte como para apoyar una camioneta).
8. Instalarse para que el empleado no tenga una caída libre de más de 6 pies (o pueda tener contacto con cualquier nivel inferior).
9. El punto de anclaje debe estar sobre su cabeza. Una persona de seis pies de altura que se ancla por debajo de sus pies puede viajar hasta 12 pies en una caída libre.
10. Posicionar su anclaje directamente arriba y detrás de su área de trabajo para evitar movimientos en forma de columpio.
11. Usar la cuerda de seguridad lo más corta posible. Cuanto más corto el amarre, menor será la caída.
12. Usar puntos de anclaje seleccionados por una persona competente

Nunca:

1. No amarrarse de tubos de ventilación o de un área no designada y no estructurada.
2. No amarrar nudos en la cuerda de seguridad. Esto reducirá la fuerza de la cuerda de seguridad.
3. No usar tuberías, conductos eléctricos, luminarias o barandas como puntos de anclaje.
4. No usar cualquier acollador sin resorte auto bloqueo de ganchos.
5. No unir múltiples cuerdas de seguridad para llegar a un punto de anclaje.
6. No permitir que más de un trabajador se amarre al mismo punto de anclaje a menos que esté diseñado y aprobado por un ingeniero.
7. No desengancharse de su protección contra caídas, mientras que esté expuesto a una caída mayor de 6 pies.
8. No permitir que alguien más ensamble su equipo, a menos que usted compruebe que se ha hecho
9. No usar un anclaje que no sea independiente de cualquier tipo de anclaje utilizado para apoyar o suspender plataformas.

Date: _____ / _____ / _____

Time: _____ / _____ AM - PM

Address: _____

City: _____

State: _____

Attendees:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____

